

**产品特点:**

RH-ES16X 系列在线 pH/ORP 复合电极,多年来的良好表现,已经获得国际与国内使用者的高度好评

- 1.特殊 HT-3 玻璃敏感膜, 在全范围内反应灵敏确实
- 2.双盐桥系统, 电位稳定。因应高污染水体, 寿命更长
- 3.大面积同轴 Teflon 液接界, 有效避免阻塞, 容易清理保养
- 4.自动温度补偿, 提升测量精度
- 5.低噪音电缆抗干扰能力强, 信号传输可达 20 米以上
6. 防护等级高达 IP68

行业应用:

水产养殖	工程环保	地表水监测	废污水处理	冷却塔循环水
------	------	-------	-------	--------

技术参数:

应用形式	浸入式在线 pH 电极 RH-ES161	应用形式	浸入式在线 ORP 电极 RH-ES162
pH 范围:	0-14pH	测量范围:	-2000~+2000mV
温度范围:	0 - 80° C	温度范围:	0 - 80° C
最大压力:	150 psig (10 bar) at 100° C	最大压力:	150 psig (10 bar) at 100° C
温度补偿:	PT-1000	精度:	±2mV 限于标准溶液
最大流速:	10 英尺(3 米)/每秒	最大流速:	0-2m/s 非磨损性流体
参比系统:	Ag/AgCl	壳体材质:	PVDF
盐桥:	双盐桥系统	盐桥:	双盐桥系统
接液材质:	同轴大面积 Teflon(PTFE)	接液材质:	同轴大面积 Teflon(PTFE)
输出阻抗:	< 250 megohms at 25° C	输出阻抗:	< 250 megohms at 25° C
接液材质:	Ryton(PPS),Teflon(PTFE), 玻璃	接液材质:	Ryton(PPS),Teflon(PTFE), 玻璃
壳体接口:	3/4" NPT 螺纹接口	壳体接口:	3/4" NPT 螺纹接口
电缆:	10 英尺(3 米),直径 5mm, BNC 接口	电缆:	10 英尺(3 米),直径 5mm, BNC 接口

外观尺寸: